



Especificaciones Noxion Panel LED  
Ecowhite V4.0 20W 2400lm -  
830-840-865 CCT | 60x30cm



[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                              | 250405                                                                        |
| EAN                              | 8719157051842                                                                 |
| Código del Fabricante            | 8719157051842                                                                 |
| Marca                            | Noxion                                                                        |
| Nombre del fabricante            | Noxion LED Panel Ecowhite V4.0 20W Max2400lm 3CCT 300X600 (panel height 34mm) |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 4 años                                                                        |
| Vida Media (hora)                | 70000                                                                         |
| Product Serie                    | Ecowhite                                                                      |

Información técnica

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                                          |
| Reemplazo (Watt)              | 2x18                                                   |
| Potencia                      | 20W                                                    |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                                |
| Regulable                     | No regulable                                           |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío, 865 Luz Del Día    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío, 6500 Luz Del Día |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática                   |
| Color Claro                   | Blanco                                                 |
| Configuración de Color        | CCT                                                    |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 2400lm            |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 120               |
| Nivel de Protección IP     | IP20              |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule |
| Conexión de la Luminaria   | Borne de presión  |
| Acabado del Reflector      | Mate              |
| Factor de Potencia         | >0.90             |
| Tipo de Producto           | Paneles LED       |

## Información de luminaria

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                   |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 22 - Para zonas generales |
| Cubierta Óptica                             | PMMA (polimetilmetacrilato) |
| Temperatura de Funcionamiento               | -20 hasta + 40              |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                      |
| Material                                    | Aluminio                    |
| Color de la carcasa                         | Blanco                      |

## Dimensiones

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensiones del Panel LED | 60x30cm |
| Longitud (mm)             | 595     |
| Ancho (mm)                | 295     |
| Altura (mm)               | 34      |

Información  **Especialista** en iluminación  Planes de iluminación **personalizados**

Tipo de Sensor  **Hasta 7 años de garantía**  **Devoluciones fáciles en un plazo de 14 días** Sin sensor