



Especificaciones Noxion Panel LED  
Delta Pro V5 28W 3920lm - 840 Blanco  
Frio | 60x60cm - UGR <19 - Sidelit -  
Dali Regulable

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                              | 257870                                                                                      |
| EAN                              | 8719157073813                                                                               |
| Código del Fabricante            | 8719157073813                                                                               |
| Marca                            | Noxion                                                                                      |
| Nombre del fabricante            | Noxion LED Panel Delta Pro V5.1 28W 3920lm 4000K 600*600 UGR<19 Sidelit - DALI dimmable NDL |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años                                                                                      |
| Vida Media (hora)                | 100000                                                                                      |
| Product Serie                    | Delta Pro                                                                                   |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 4x18                                 |
| Potencia                      | 28W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, Dali                             |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 3920lm            |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 140               |
| Nivel de Protección IP     | IP20              |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule |
| Conexión de la Luminaria   | Borne de presión  |
| Acabado del Reflector      | Mate              |
| Factor de Potencia         | >0.90             |
| Tipo de Producto           | Paneles LED       |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                       |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | PS (Poliestireno)               |
| Temperatura de Funcionamiento               | -20 hasta + 40                  |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia           |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Acero                           |

## Dimensiones

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm |
| Longitud (mm)             | 595     |
| Ancho (mm)                | 595     |
| Altura (mm)               | 10      |

Información  Especialista en iluminación  Planes de iluminación **personalizados**

Tipo de Sensor  Hasta **7 años** de garantía  Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días** Sin sensor